

REİSMATBAA

1+0, 2+0, 3+0 baskı seçeneklerinde **Pantone+ Solid Uncoated** renkler kullanılmalıdır. Yalnızca **4+0** baskı seçeneğinde **CMYK** renk değerlerini kullanabilirsiniz.

← MAVİ ÇİZGİ

Bu alan güvenli alan olarak belirlenmiştir. Tasarınızı hazırlarken yazılar ve logonuzun bu alanın içerisinde yer almalıdır. Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski bulunmaktadır! Bu alanın dışında yalnızca zemin rengi veya zeminde devam eden görselleri bırakmanız gerekmektedir.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- **1+0, 2+0, 3+0** baskı seçeneklerinde **Pantone+ Solid Uncoated** renkler kullanılmalıdır. Yalnızca **4+0** baskı seçeneğinde **CMYK** renk değerlerini kullanabilirsiniz.
- **1+0, 2+0, 3+0** baskı seçeneklerinde **CMYK** renk değerlerinde gelen tasarımlar baskı tekniği nedeniyle **Pantone+ Solid Uncoated** renk karşılıkları ile revize edilecektir.
- Özellikle **siyah ve tonları (Gri)** kullanıldığında renk değerleri **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100** değerleri ile, gri ve tonları renkler ise yalnızca K değeri değiştirilerek oluşturulmalıdır. Örneğin gri rengi **C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50** değeri ile oluşturabilirsiniz.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller **300 DPI** çözünürlükte **photoshop (PSD)** veya **vektörel (Ai-PDF)** olmalıdır.
- **Photoshop (PSD)** formatında hazırlanan tasarımlar baskı öncesi renk ayrımları yapılacağından **Katmanları (Layer)** açık olarak yüklenmelidir.

Not: Sisteme yükleyeceğiniz baskı dökümanı üzerine kros çizgileri koymayınız..